



REMORQUE PORTE TOURET - RD 50 TD

RÉFÉRENCE : 10 - 0000



Caractéristiques	RD 50
Type touret admissible	X à E
Ø touret max	1 400 mm
Largeur max touret	950 mm
PTAC	520 kg
CU	410 kg
PTAV	110 kg
Longueur remorque	2m80
Largeur remorque	1m62
Hauteur remorque	0m85



DESCRIPTION

Les remorques porte-tourets sont spécialement conçus pour le transport de tourets de câbles lourds et volumineux. Elles sont équipées d'un châssis renforcé et de systèmes de fixation permettant de maintenir les tourets en toute sécurité pendant le transport. Ces remorques facilitent le chargement, le déchargement et le déploiement des câbles sur les chantiers. Nos remorques sont homologuées selon les normes européennes.



GARANTIE 1 AN

dans les conditions normales d'utilisation

PRÉSENTATION DE LA REMORQUE



Axe de déroulage avec bagues de calage automatique

Le touret se positionne automatiquement grâce aux bagues de calage de chaque côté, garantissant ainsi une stabilité optimale et une sécurité maximale en empêchant tout mouvement latéral du touret.



Cran

Assure le maintien de l'axe de déroulage lors du transport et de son utilisation.



Poignée

A l'aide des poignées la remorque peut se transporter facilement, et s'attacher rapidement aux véhicule tracteur.



Eclairage arrière

Les éclairages sont fixés sur des silentblochs, ce qui aide à atténuer les vibrations et à protéger les dispositifs d'éclairage des chocs.



Ailes métalliques

Les ailes métalliques avec bavettes assurent une plus grande durabilité et permettent de réduire les coûts. Elles protègent efficacement votre remorque contre les chocs éventuels.

OPTIONS

PEINTURE

Référence : 91 - 0013



SUPPORT ROUE DE SECOURS

Référence : 27 - 0062



ROUE DE SECOURS

Référence : 60 - 0010



FEU LED

Référence : 51 - ****



Les options présentées ci-dessus peuvent être ajoutées à la remorque de votre choix. La photo présentée est fournie à titre d'illustration et peut ne pas correspondre exactement au modèle proposé.