



REMORQUE PORTE-TOURET NACELLE



	Type touret admissible	Ø touret max	Largeur max touret	PTAC	CU	PTAV	DIMENSION
Nacelle	A à F	1 650 mm	1 250 mm	2 700 kg	1 040 kg	1 660 kg	4.78x2.10x1.80 M



DESCRIPTION

La remorque porte-touret avec nacelle a été spécialement conçue sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Ce modèle polyvalent offre une double fonctionnalité : d'un côté, il intègre une nacelle élévatrice, et de l'autre, un système de déroulage de tourets. De plus, elle est équipée d'un système d'attache réglable permettant une adaptation optimale selon l'usage. L'un des principaux atouts de cette remorque réside dans son châssis robuste, renforcé pour supporter simultanément la charge de la nacelle et celle du touret.

Caractéristiques de la nacelle :

- Bras articulé permettant d'atteindre une hauteur de travail de 3.20 mètres.
- Plateforme sécurisée avec garde-corps, conçue pour accueillir jusqu'à deux personnes.

Caractéristiques du système de déroulage :

- Axe de déroulage ajustable, compatible avec des tourets de différents diamètres et poids (voir tableau ci dessus).
- Pompe manuelle facilitant l'ensemble des opérations de mise en place et de déroulage.

Important : avant d'utiliser l'une des fonctions, abaissez systématiquement les béquilles pour stabiliser la remorque et garantir la sécurité de l'intervention.